



DAIKIN	2.296 € IVA INCLUIDO
2X1 2MXM50N 2x1 A++/A+	
5.000W - 5.600W	
FTXP25M WIFI - FTXP35M WIFI	

Daikin 2MXM50N + FTXP25M + FTXP35M - Split 2x1

La marca japonesa Daikin es mundialmente conocida como una de las mejores marcas de aire acondicionado existentes. La filosofía de la marca se encarga de satisfacer a todos sus usuarios. En este caso este producto es un Split 2x1 compuesto por un split FTXP35M de hasta 3000 frigorías para cubrir hasta 30m² cada uno y un split FTXP25M de hasta 2000 frigorías para cubrir hasta 20m². Este modelo está especialmente pensado para no encenderlos a la vez dado que la exterior tiene 4300 frigorías.

Daikin Comfora: Principales Características

La serie Comfora es un nuevo tipo de electrodomésticos, gracias a su cuidado diseño y cuidado diseño, ha ganado con éxito el reconocimiento de todo el público. Sus líneas circulares se adaptan a cualquier estilo y decoración, y se pueden instalar en todas las viviendas.

Gas refrigerante R-32. Este nuevo gas refrigerante reduce la emisión de gases nocivos, por lo que puede proteger mejor el medio ambiente. Sin embargo, la factura de la luz no aumentará el consumo. La eficiencia energética A ++ a su disposición proporciona una comodidad increíble.

El modelo FTXP-L está disponible para su uso, se puede adaptar a la decoración de cualquier casa. Proporciona un panel frontal muy discreto y un diseño elegante que no se combinará con su estilo.

Máximo silencio

Gracias a su modo súper silencioso, se puede instalar en el dormitorio sin que te des cuenta de que está ahí. Solo alcanzar un nivel de sonido de 20 dB no perturbará su sueño ni lo molestará en medio de la noche.

Debido al cambio climático y al uso de electrodomésticos como acondicionadores de aire, es normal que problemas como la humedad comiencen a aparecer con el tiempo.



Con la serie Daikin Comfora, no tiene que preocuparse porque puede bajar el nivel sin cambiar la temperatura.

Confort Total

Para disfrutar de un clima agradable y el máximo confort, el aire se distribuye uniformemente por toda la sala de instalación, evitando puntos ciegos, y si hay un flujo de aire directo (por ejemplo, al abrir una ventana), el aire se puede reajustar.

Por lo general, en algún momento, debe utilizar rápidamente el modo de calefacción o refrigeración. La potente función puede alcanzar la temperatura indicada dentro del tiempo de grabación sin pagar el costo adicional de la electricidad.

WiFi Opcional

A través del control Wifi, el aire acondicionado 2x1 Daikin Comfora se puede controlar desde cualquier lugar de la habitación. Todo lo que tienes que hacer es descargar una aplicación para Android y Apple en tu tableta o smartphone, y en unos segundos puedes programarla, indicar la temperatura a descargar, alternar entre sus diferentes modos, y todo lo que necesitas, lo necesitas.

La ventaja de este control es que puedes garantizar la mejor temperatura en cualquier momento sin tener que estar en la misma habitación o afrontar mayores costes de facturación.

Su alta eficiencia energética A ++ le permite no solo disfrutar del aire acondicionado con las mejores características que puede encontrar en el mercado, sino también EN ahorrar dinero.

UNIDADES EXTERIORES MÚLTIPLES		2MXM40N	2MXM50N	2MXM52N9	3x1
Capacidad	Refrig. Nominal W	4.000	5.000	5.200	
	Caléf. W	4.200	5.600	6.800	
Consumo	Refrig. Nominal W	970	1.246	1.229	
	Caléf. W	981	1.372	1.566	
Caudal de aire	Refrig. Nominal m ³ /min	36,0	37,0	42,0	
Conexiones de tuberías	Líquido mm	ø 6,4 x 2	ø 6,4 x 2	ø 6,35 x 3	
	Gas mm	ø 9,5 x 2	ø 9,5 x 1,12,7 x 1	ø 9,5 x 1,12,7 x 2	
Refrigerante R-32	kg / TCO eq / PCA	0,88 / 0,6 / 675	1,15 / 0,8 / 675	1,80 / 1,2 / 675	
Dimensiones	Alto mm	550	550	734	
	Ancho mm	765	765	958	
	Fondo mm	285	285	320	
Nivel de potencia acústica	SEER / SCOP _{medio} dBa	60	60	59	
Etiqueta energética	Refrigeración / Calefacción	8,36 / 4,60	8,53 / 4,61	8,50 / 4,65	
Carga de diseño (pdesign)	Refrigeración / Calefacción	A++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	
Ejemplo combinaciones	Refrigeración kW	4	5	5,2	
	Calefacción (-10°C) kW	3,2	4,1	5	
		25 + 25	25 + 25	25+25+25	

* Los datos de eficiencia dependen de la combinación de unidades interiores.

Nota: Consultar otras combinaciones en www.daikin-europe.com/energylabel/

MODELO	2MXM40N	2MXM50N	3MXM52N9
Longitud máx. de tubería (L1+L2+...) m	30	30	50
Diferencia de nivel máxima (H) m	15	15	15
Longitud máx. por ud. interior (L1, L2, ...) m	20	20	25
Diferencia de nivel entre unidades (h) m	7,5	7,5	7,5

UNIDADES INTERIORES DE PARED	FTXP25M9	FTXP35M9	
Caudal de aire	Refrig. (A/N/B/SB) m ³ /min	9,7 / 7,7 / 5,8 / 4,2	11,5 / 8,3 / 6,3 / 4,5
Velocidades del ventilador	Nº	5 + A + S	5 + A + S
	Alto mm	286	286
	Ancho mm	770	770
	Fondo mm	225	225
Peso	Kg	8,5	9
Presión sonora	Refrig. (A/N/B/SB) dBA	40 / 33 / 26 / 20	43 / 34 / 27 / 20
	Caléf. dBA	40 / 34 / 28 / 21	40 / 35 / 29 / 21
Nivel de potencia acústica	dBA	55 / 55	58 / 58